

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя
1	Оборудование уличное 057.111.00 Стенд Примерный эскиз 	Внешние размеры
		Длина, мм (±20 мм) 1300
		Ширина, мм (±20 мм) 205
		Высота, мм (±20 мм) 1900
		Комплектация
		Сфера 57, шт. 2
		Труба 57, шт. 3
		Панель, шт. 1
		Хомут пластиковый 57, шт. 6
		Заглушка 57, шт. 2
		Описание конструкции
		Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию. Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным. Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.
		Сфера 57
		Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевому. Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40x12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. Отверстия под крепления пластиковых полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм.
		Труба 57
		Трубы выполнены из трубы стальной диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3 мм. В трубах, в местах крепления сфер, выполнены сквозные отверстия диаметром не менее 11 мм. Концы труб, которые бетонируются в землю закрыты заглушками пластиковыми плоскими.
		Панель
		Панель изготовлена из материала HPL толщиной не менее 12 мм, габаритами не менее 1025x1025 мм, выполнена в виде квадрата со скошенными углами под сферу. Крепление панели к трубам происходит с помощью 6 пластиковых

		ХОМУТОВ.
--	--	----------